

LISTA DE VERIFICACION DE LA INSTALACION DEL ASIENTO DE SEGURIDAD

Para asientos mirando hacia atrás y mirando hacia el frente

Obtenga el asiento de seguridad correcto.

Asegúrese de que está usando el asiento de seguridad correcto para la edad, peso y altura su niño. Lea las instrucciones de su asiento para los límites de tamaño.

Registre su asiento inmediatamente.

Esto es para que el fabricante pueda notificarle en caso de un retiro de seguridad. Envíe por correo la tarjeta de registro que viene con el asiento, o vaya a www.safercar.gov/parents/Car-Seat-Recalls-Registration.htm.

Lea las instrucciones.

Las instrucciones tanto para su vehículo y el asiento de seguridad le ayudarán a instalar el asiento correctamente.

Instale correctamente su asiento de seguridad.

Asegúrese de que su asiento está:

- En el asiento trasero.** Los niños menores de 13 años deben viajar en el asiento trasero; así que, instale los asientos de seguridad en el asiento trasero siempre que sea posible.
 - Nunca instale un asiento de seguridad mirando hacia atrás frente a una bolsa de aire activa para el asiento del pasajero; esto puede causar lesiones graves o la muerte a los niños orientados hacia atrás.
- Orientado a la dirección correcta.** Recuerde de mantener a su niño mirando hacia atrás, siempre y cuando está permitido por el fabricante del asiento de seguridad. No se apresure a sentar a su hijo mirando hacia el frente, ya que la investigación muestra que los niños pasajeros están más seguros sentados mirando hacia atrás.
- Reclinado en el ángulo correcto.** Algunos asientos de seguridad tienen inclinación ajustable. Revise las instrucciones del fabricante de su asiento para asegurarse de que está debidamente inclinado.
- Instalado utilizando el cinturón de seguridad o anclajes inferiores.** Remueva las torceduras o flacidez del cinturón de seguridad o de las correas de anclaje inferiores, y compruebe con el manual del asiento para asegurarse de que ha enhebrado el cinturón de seguridad o las correas de anclaje inferiores correctamente en el asiento del vehículo. Nota: algunos asientos tienen dos caminos separados. Si utiliza el cinturón de seguridad, asegúrese de que esté sujetado. Algunos asientos de seguridad tienen una función de "bloqueo" que sujeta el cinturón de seguridad en su lugar. Para un asiento de seguridad mirando hacia el frente, conecte la correa de sujeción (situado en la parte superior del asiento) con el sistema de anclaje de su vehículo y apriete.
- Firmemente instalado.** El asiento de seguridad no debe moverse de lado a lado o de adelante hacia atrás por más de 1 pulgada en la trayectoria de la correa.

Siempre abroche a su niño en un asiento de seguridad.

Recuerde que abrochando correctamente a su niño es tan importante como instalando el asiento correctamente.

Asegúrese de verificar:

La posición de las correas del arnés.

Mirando hacia atrás

Las correas deben pasar por las ranuras del arnés en o justo **debajo** de los hombros de su niño.



Mirando hacia el frente

Las correas deben pasar por las ranuras del arnés en o justo **por encima** de los hombros de su niño.



- El ajuste del arnés.** Las correas del arnés deben estar ajustadas y sin torceduras. Usted no debe ser capaz de pellizcar exceso de correa en los hombros de su hijo.
- La hebilla del arnés.** Asegúrese de que la hebilla del arnés está completamente insertada y segura.
- El broche de pecho.** Abroche el broche de pecho este al nivel de la axila del niño.